

◆在庫寸法及び重量表◆

WEL-TEN (高張力鋼)
ABREX (耐摩耗鋼)
S-TEN鋼 SC材



〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721 FAX 047-352-7084
ホームページに最新の在庫表を掲載しております
<http://www.chikuma-kozai.co.jp>

※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。(単位: kg)



溶接構造用55キロ高張力鋼板
WEL-TEN540 (SM520B相当)

板厚	幅×長	1219x2438	1219x4876	1524x3048
1.6	37.3	—	—	—
3.2	74.7	—	—	117
4.5	105	—	—	164
6.0	140	—	—	219
8.0	187	—	—	292
9.0	210	—	—	328
12	280	—	—	438
16	373	747	—	583
19	443	887	—	693
22	513	1027	—	802
25	583	1166	—	911

厚さ3.2~4.5mmはコイルからのレベラー切板承ります。
(但し、最小ロット4トン)

溶接構造用80キロ高張力鋼板
WEL-TEN780RE

板厚	幅×長	1390x6096	1524x3048	1524x6096
◎ 3.2	213	—	—	—
◎ 4.5	—	164	328	—
◎ 6.0	—	219	438	—
◎ 8.0	—	292	583	—

WEL-TEN780E

板厚	幅×長	1829x3048	1829x6096
◎ 9.0	394	788	—
◎ 10	438	875	—
◎ 12	525	1050	—
◎ 16	700	1400	—
◎ 19	832	1664	—
◎ 22	963	1926	—
◎ 25	1094	2188	—
◎ 28	1225	2451	—
◎ 32	1400	2801	—
◎ 36	1575	3151	—
◎ 38	1663	3326	—
◎ 40	1751	3501	—
◎ 45	1969	3938	—
◎ 50	2188	4376	—

機械構造用炭素鋼鋼板
S45C

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048
3.2	74.7	—	—
4.5	105	—	—
6.0	140	—	—
8.0	187	—	—
9.0	210	—	—
10	233	—	—
12	280	—	—
16	—	583	—
19	443	—	—
22	—	802	—
25	583	—	—
28	—	1021	—
32	—	1167	—

溶接構造用60キロ高張力鋼板
WEL-TEN590RE (SM570相当)

板厚	幅×長	1219x2438	1219x4876	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—	—	—
◎ 3.2	74.7	—	—	117	233
◎ 4.5	105	—	—	164	328
◎ 6.0	140	—	—	219	438
◎ 8.0	187	—	—	292	583
◎ 9.0	210	—	—	328	656
◎ 10	233	—	—	365	729
◎ 12	280	560	—	438	875
◎ 14	—	—	—	510	1021
◎ 16	373	747	—	583	1167
◎ 19	443	887	—	693	1386
◎ 22	513	1027	—	802	1604
◎ 25	583	1166	—	911	1823
◎ 28	—	—	—	1021	2042
◎ 32	—	—	—	1167	2334

厚さ2.3~4.5mmはコイルからのレベラー切板承ります。
(但し、最小ロット4トン)

WEL-TEN590 (SM570Q相当)

板厚	幅×長	1829x6096	2100x6096
◎ 36	3151	—	—
◎ 38	3326	—	—
◎ 40	3501	—	—
◎ 45	3938	—	—
◎ 50	4376	—	—
◎ 55	4815	—	—
◎ 60	5252	—	—
◎ 65	5689	—	—
◎ 70	6127	—	—
◎ 75	6565	—	—
◎ 80	7002	—	—
◎ 90	7877	—	—
◎ 100	—	10048	—

耐硫酸露点腐食鋼板
S-TEN1

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 1.6	37.3	—	—	—
◎ 2.3	53.7	—	—	—
◎ 3.2	—	117	—	—
◎ 4.5	105	164	328	—
◎ 6.0	140	219	438	—
◎ 9.0	—	328	656	—
◎ 12	—	438	875	—
◎ 16	—	583	1167	—
19	—	693	1386	—
22	—	802	1604	—
25	—	911	1823	—
32	—	1167	2334	—

厚さ1.6~6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります。(但し、最小ロット4トン)

耐摩耗鋼板
ABREX400

板厚	幅×長	2250x6096	1829x6096	2300x6000
◎ 4.5	—	—	—	487
◎ 6.0	—	—	—	650
◎ 9.0	969	—	—	—
◎ 12	—	1050	—	—
◎ 16	—	1400	—	—
◎ 19	—	1664	—	—
◎ 22	—	1926	—	—
◎ 25	—	2188	—	—
◎ 28	—	2451	—	—
◎ 32	—	2801	—	—
◎ 36	—	3151	—	—
◎ 40	—	3501	—	—
◎ 50	—	4376	—	—
◎ 60	—	5252	—	—
◎ 70	—	6127	—	—
◎ 80	—	7002	—	—
◎ 90	—	7877	—	—
◎ 100	—	8753	—	—

ABREX450

板厚	幅×長	2350x6500	2350x5300	1524x3048
—	—	—	—	—
◎ 6.0	—	—	587	219
◎ 9.0	—	—	880	328
◎ 12	—	—	—	438
◎ 16	—	—	—	583
◎ 19	—	—	—	693
◎ 22	—	—	—	802
◎ 25	—	—	—	911

ABREX500

板厚	幅×長	1524x6096
◎ 6.0	438	—
◎ 9.0	656	—
◎ 12	875	—
◎ 16	1167	—
◎ 19	1386	—
◎ 22	1604	—
◎ 25	1823	—
◎ 32	2334	—

WEL-TEN950RE

板厚	幅×長	1250x6096
3.2	191	—

S-TEN2

板厚	幅×長	1219x2438	1524x3048	1524x6096
◎ 2.3	53.7	—	—	—
◎ 3.2	—	117	—	—
◎ 4.5	105	164	328	—
◎ 6.0	140	219	438	—
◎ 9.0	—	328	656	—
◎ 12	—	438	875	—
◎ 16	—	583	1167	—
19	—	693	1386	—
22	—	802	1604	—
25	—	911	1823	—
32	—	1167	2334	—

厚さ2.3~6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります。(但し、最小ロット4トン)

◆在庫寸法及び重量表◆
COR-TEN・VINCOR(ビンコ)
耐候性鋼材 板・形鋼
ハイマンガン鋼 SB材

〒279-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安15階
TEL 047-354-5721 FAX 047-352-7084
ホームページに最新の在庫表を掲載しております
http://www.chikuma-kozai.co.jp

※当表以外の規格、寸法の在庫もありますのでご相談ください。
※表中◎印を付けた板厚の鋼板は切板も承ります。(単位: kg)



COR-TEN 0 鋼板 (SPA-H相当)

板厚	幅×長	1219x2438	1219x3048	1524x3048	1524x6096
1.0	23.3	—	—	—	—
1.2	28.0	—	—	—	—
1.6	37.3	46.7	58.3	—	—
2.0	46.7	—	—	—	—
2.3	53.7	67.1	83.9	—	—
3.2	74.7	—	117	—	—
4.5	105	—	164	328	—
6.0	140	—	219	438	—

厚さ1.2~6.0mmはコイルからのレベラー切板承ります。(但し、最小ロット4トン)

1.0mm、1.2mmは冷延材

VINCOR(ビンテージコルテン)は別途御相談

COR-TEN490A 鋼板

板厚	幅×長	1524x6096
9	656	—
10	729	—
12	875	—
14	1021	—
16	1167	—

SMA490AW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 6	713	—
◎ 8	951	—
◎ 9	1070	—
◎ 10	1189	—
◎ 12	1427	—
◎ 14	1664	—
◎ 16	1901	—

SMA490BW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 19	2259	—
◎ 22	2615	—
◎ 25	2971	—
◎ 28	3328	—
◎ 32	3804	—

COR-TEN490B 鋼板

板厚	幅×長	1524x6096
19	1386	—
22	1604	—
25	1823	—
28	2042	—
32	2334	—

SMA490CW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	1829x6096
◎ 36	3246	—
◎ 40	3606	—
◎ 50	4507	—

SMA490CW-H 鋼板

板厚	幅×長	2438x7500
◎ 55	切板のみ	—
◎ 60	切板のみ	—
◎ 65	切板のみ	—
◎ 70	切板のみ	—
◎ 75	切板のみ	—
◎ 80	切板のみ	—

SMA400AW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 6	713	—
◎ 9	1070	—
◎ 12	1427	—
◎ 16	1901	—

SMA400BW 鋼板(耳付)

板厚	幅×長	2100x7000
◎ 19	2259	—
◎ 22	2615	—
◎ 25	2971	—

NAW490 鋼板

板厚	幅×長	1219x2438
1.6	37.3	—
2.3	53.7	—
2.6	60.7	—

塗装用

SMA490AW 山形鋼

断面	長	6M	12M
L 6x50x50	26.6	—	—
L 6x65x65	35.5	—	—
L 6x75x75	41.1	—	—
L 9x75x75	59.8	120	—
L 9x130x130	107	—	—
L 10x75x125	89.4	179	—
L 10x90x90	79.8	160	—
L 10x100x100	89.4	179	—
L 12x130x130	140	—	—

SMA490AW 溝形鋼

断面	長	6M	12M
L 75x40x5/7	41.5	83.0	—
L 100x50x5/7.5	56.2	112	—
L 150x75x6.5/10	112	223	—
L 200x90x8/13.5	182	364	—
※ L 300x90x9/13	229	457	—

※ 在庫ある限り

SMA490AW H形鋼

断面	長	6M	12M
※ H 100x100x6/8	101	203	—
※ H 125x125x6.5/9	142	283	—
※ H 150x150x7/10	187	373	—

※ ロール対応品 要相談

耐衝撃摩耗鋼板
NM-13MN

板厚	幅×長	1524x3048
4.5	164	—
6.0	219	—
9.0	328	—
12	438	—
16	583	—
19	693	—
25	911	—

ボイラー及び
圧力容器用鋼板
SB410

板厚	幅×長	1524x6096
6.0	438	—
8.0	583	—
9.0	656	—
10	729	—
12	875	—
14	1021	—
16	1167	—
19	1386	—
22	1604	—
25	1823	—
28	2042	—
32	2334	—

※ 在庫ある限り

SPA-H 丸パイプ

断面	長	6M
φ 76.3x3.2(65A)	34.6	—
φ 89.1x3.2(80A)	40.7	—
φ 114.3x3.2(100A)	52.6	—
φ 267.4x6.6(250A)	254	—

※ 在庫ある限り

SPA-H 角パイプ

断面	長	6M
□ 60x30x1.6	12.8	—
□ 50x50x3.2	27.0	—
□ 100x50x2.3	30.8	—
□ 100x50x3.2	42.1	—
□ 100x100x3.2	57.1	—

COR-TEN 0 丸棒

断面	長	5.5M
φ 9	2.74	—
φ 13	5.72	—
φ 16	8.69	—
φ 19	12.3	—
φ 22	16.4	—
φ 25	21.2	—

※ 在庫ある限り

SMA490AW 平鋼

板厚×幅	長	6M
6x38	10.7	—
6x50	14.2	—
6x65	18.4	—
6x100	28.3	—
9x32	13.6	—
9x38	16.1	—
9x50	21.2	—